


MINI VENTO 2 metros



MODELO:
MV02XA3806

GENERAL	
Modelo	MV02XA3806
Diámetro	2 Metros
Tipo de Aspa	XA
Número de Aspas	6
Caballos de potencia	0.38 HP / 0.30 KW
Peso del equipo	73 Kg
Dimensiones y peso de la tarima Mini Vento	100 X 110 X 115 Centímetros / 95 Kg

DESEMPEÑO A MÁXIMA VELOCIDAD	
Desplazamiento de aire	32,600 CFM
Velocidad Máxima	220 RPM
Consumo de energía a máxima velocidad	0.3 KW
Área de cobertura	6 X 30 mtlS (metros lineales)
Nivel de ruido	48 dB

(El área de cobertura garantizada es sin obstáculos, esto quiere decir que no existan objetos que obstruyan el flujo de aire)
El valor del CFM se obtuvo mediante un software especializado en sistemas de ventilación

MONTURA	
Montura estándar	Soporte "A", transportador y soporte para motor

MOTOR	
Protección	IP 55
Potencia	0.38 HP / 0.30 KW
Temperatura máxima de operación	40° C
Nota: Si la temperatura ambiente sobrepasa los 40° C, el motor disminuye su potencia mientras esté operando en esas condiciones de trabajo.	
Clase	NEMA B
Factor de servicio	1.0

VARIADOR DE FRECUENCIA	
Voltaje de trabajo	208/220V 1Ø, 208/220V 3Ø, 440V 3Ø
Marca	Delta, Danfoss
Interruptor de control NEMA 1	Giro derecho / apagado / giro inverso y perilla para control de velocidad
Interruptor térmico	16 Amps
Interruptor de desconexión	16 Amps, con seguro

COMPONENTES DE SEGURIDAD	
malla protectora, candado de flecha	

GARANTÍA*	
2 Años en el variador de frecuencia.	
3 Años en el motor eléctrico, reductor de velocidad.	
15 Años en las aspas, centro del ventilador, montaje y malla protectora.	

Teléfonos:
+52 (33) 3617 6462
+52 (33) 3331 0034
+52 (33) 1202 5948
+52 (33) 3613 0694

Aquiles Serdán No. 284. Guadalajara Jalisco, México
ventas@bigvento.com
ventas@megaventilacion.com
www.bigvento.com
www.megaventilacion.com

megaventilación
S.A. de C.V.



* Solicitar carta de garantía para conocer términos y condiciones