

ESPECIFICACIONES	TAMAÑO DEL VENTILADOR (DIÁMETRO)	MODELO	ÁREA DE COBERTURA	H.P.	VOLTAJE	NÚMERO DE FASES	AMPERAJE	DESPLAZAMIENTO DE AIRE CFM	RPM	POTENCIA A MÁXIMA VELOCIDAD (KW)	PESO DEL EQUIPO KG	DECIBELES
------------------	----------------------------------	--------	-------------------	------	---------	-----------------	----------	----------------------------	-----	----------------------------------	--------------------	-----------

VENTILADOR BIG VENTO DE VELOCIDAD VARIABLE

3 M, Big Vento: XtremeAir, 1 hp	3 metros	BV03XA1008	490 m ²	1.0	220 / 440	1 o 3 fases	3.66 / 1.83	86,590	113	0.712	93	48 dB
3.5 M, Big Vento: XtremeAir, 1 hp	3.5 metros	BV35XA1008	662 m ²	1.0	220 / 440	1 o 3 fases	3.66 / 1.83	109,750	113	0.712	98	48 dB
4 M, Big Vento: XtremeAir, 1.5 hp	4 metros	BV04XA1508	835 m ²	1.5	220 / 440	1 o 3 fases	4.84 / 2.42	132,910	101	1.1	106	48 dB
5 M, Big Vento: XtremeAir, 1.5 hp	5 metros	BV05XA1508	1,125 m ²	1.5	220 / 440	1 o 3 fases	4.84 / 2.42	178,791	85	1.1	114	48 dB
6 M, Big Vento: XtremeAir, 2 hp	6 metros	BV06XA2008	1,365 m ²	2.0	220 / 440	1 o 3 fases	6.34 / 3.17	212,688	68	1.5	131	48 dB
7 M, Big Vento: XtremeAir, 2 hp	7 metros	BV07XA2008	1,995 m ²	2.0	220 / 440	1 o 3 fases	6.34 / 3.17	395,132	57	1.5	142	48 dB

VENTILADOR MINI VENTO DE VELOCIDAD VARIABLE

2 M, Mini Vento: XtremeAir, 0.38 hp	2 metros	MV02XA3806	6 x 30 mtsl (metros lineales)	0.38	220 / 440	1 o 3 fases	1.9 / 0.95	32,600	220	0.3	73	48 dB
-------------------------------------	----------	------------	-------------------------------	------	-----------	-------------	------------	--------	-----	-----	----	-------

VENTILADOR MINI VENTO DE UNA SOLA VELOCIDAD

2 M, Mini Vento: XtremeAir, 0.38 hp	2 metros	MV02XA3806SS	6 x 30 mtsl (metros lineales)	0.38	220 / 440	3 fases	1.9 / 0.95	32,600	220	0.3	73	48 dB
-------------------------------------	----------	--------------	-------------------------------	------	-----------	---------	------------	--------	-----	-----	----	-------

VENTILADOR ROLLER VENTO DE VELOCIDAD VARIABLE

2.20 M, Roller Vento: XtremeAir, 0.5 hp	2.20 metros	RV22XA0506	8 x 38 mtsl (metros lineales)	0.5	110 / 220	1 fase	2.15	52,211	180	0.37	119	48 dB
---	-------------	------------	-------------------------------	-----	-----------	--------	------	--------	-----	------	-----	-------

VENTILADOR NUBIA DE VELOCIDAD VARIABLE

2.50 M, Nubia: XtremeAir, 0.5 hp	2.50 metros	NB25XA0506	408 M ²	0.5	220 / 440	1 o 3 fases	2.15	62,739	122	0.36	40	48 dB
----------------------------------	-------------	------------	--------------------	-----	-----------	-------------	------	--------	-----	------	----	-------

VENTILADOR NIZZA DE VELOCIDAD VARIABLE

2.50 M, Nizza: XtremeAir, 0.5 hp	2.50 metros	NZ25XA0506	408 M ²	0.5	220 / 440	1 o 3 fases	2.15	62,739	122	0.36	40	48 dB
----------------------------------	-------------	------------	--------------------	-----	-----------	-------------	------	--------	-----	------	----	-------

VENTILADOR SÚPER 6 DE VELOCIDAD VARIABLE

3 M, Súper 6: XtremeAir, 1 hp	3 metros	S603XA1006	417 m ²	1.0	220 / 440	1 o 3 fases	3.66 / 1.83	73,602	113	0.712	88	46 dB
3.5 M, Súper 6: XtremeAir, 1 hp	3.5 metros	S635XA1006	562 m ²	1.0	220 / 440	1 o 3 fases	3.66 / 1.83	93,287	113	0.712	92	46 dB
4 M, Súper 6: XtremeAir, 1 hp	4 metros	S604XA1006	709 m ²	1.0	220 / 440	1 o 3 fases	3.66 / 1.83	112,973	100	0.712	95	46 dB
5 M, Súper 6: XtremeAir, 1.5 hp	5 metros	S605XA1506	956 m ²	1.5	220 / 440	1 o 3 fases	4.84 / 2.42	151,972	90	1.1	104	46 dB
6 M, Súper 6: XtremeAir, 1.5 hp	6 metros	S606XA1506	1,160 m ²	1.5	220 / 440	1 o 3 fases	4.84 / 2.42	180,784	73	1.1	111	46 dB
7 M, Súper 6: XtremeAir, 1.5 hp	7 metros	S607XA1506	1,695 m ²	1.5	220 / 440	1 o 3 fases	4.84 / 2.42	335,862	65	1.1	114	46 dB